

Unterschiedliche Formate für Hyperlinks

[Dieser Artikel wird noch überarbeitet]

Wie in dem vorherigen Abschnitt erwähnt, ist die zentrale Deklaration für das gesamte Dokument gültig. Das bedeutet aber auch, dass alle Hyperlinks gleich formatiert sind. Dies kann durchaus auch einen Sinn ergeben. Mitunter taucht aber die Frage nach **unterschiedlich formatierten Hyperlinks** auf. Zum Beispiel sollen im Text die Links normal aussehen, dass sie eindeutig als Links zu erkennen sind, in der Navigation müssen sie sich dem Design unterordnen.

Dies lässt sich durch die Kombination von class-Selektoren und Pseudoklassen lösen.

[Klick](#)

[Klick](#)

Die ersten Angaben **a:link, ...** formatieren **alle Hyperlinks**, die im Dokument verwendet werden. Die folgenden Deklarationen **a.navi:link, ...** deklarieren den class-Selektor navi für das -Tag zusammen mit den Pseudoklassen :link, :visited, :hover, :active.

Im Dokument brauchst Du nur noch in einem -Tag das **Attribut class="navi"** **einzufügen**, um mit diesem Hyperlink die Formatierungen zu verknüpfen.

Eindeutige ID: #1105

Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2008-06-14 01:07