Verschachtelte Selektoren: Weitere Möglichkeiten

In den Beispielen oben habe ich nur HTML-Tags verschachtelt. du darfst natürlich alle Selektoren verschachteln und auch mehr als zwei. Schaue Dir dazu die folgenden Beispiele an.

_					
к	Δ	ıc	n	וםו	•
u	<u> </u>	3	P	iel	٠.

Ein Text und ein Hyperlink nicht in Rot

Ein Text und ein Hyperlink in Rot

Ein Text ein Hyperlink in Rot

div p *[href] legt für einen attributabhängigen Selektor eine rote Schriftfarbe fest, wenn dieser

- 1. das Attribut href enthält,
- 2. in einem
- -Tag verwendet wird,
- 3. und das
- -Tag in einem
- -Tag vorkommt.

Das nächste Beispiel verknüpft einen Selektor mit Stylesheet-Angaben, wenn er direkt nach einem anderen Selektor verwendet wird. Beispiel:

- 1. Ein Eintrag
- 2. Ein Eintrag in rot

div ol>li p legt für ein

- -Tag eine rote Schriftfarbe fest, wenn es
- 1. in einem
- -Tag vorkommt.
- 2. Das
- -Tag muss in einer nummerierten Liste verwendet werden,
- 3. die in einem
- -Tag eingefügt ist.

Das letzte Beispiel verknüpft einen Selektor mit Stylesheet-Angaben, wenn er nach einem anderen Selektor verwendet wird. Beispiel:

Klick««

Auch Pseudoformate und class-Selektoren lassen sich verschachteln.

a:hover .vis {visibility:visible;} legt für den class-Selektor .vis den

Wert visible fest, wenn dieser in einem gehoverten Hyperlink verwendet wird, d.h. wenn der User den Mauszeiger über den Hyperlink bewegt.

Eindeutige ID: #1113 Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2005-02-07 18:50