Berechnung der Spezifität

Die Spezifität kannst du leicht berechnen indem du eine Tabelle wie die Folgende verwendest.

- Zähle die Anzahl der ID-Attribute in dem Selektor und trage sie in die Spalte b ein.
- Zähle die Anzahl der anderen Attribute und der Pseudoklassen in dem Selektor und trage sie in die Spalte c ein.
- Zähle die Anzahl der Elementnamen und der Pseudoelemente in dem Selektor und trage sie in die Spalte d ein.
- Das style-Attribut hat die h\u00f6chste Spezifit\u00e4t und erh\u00e4lt immer den Wert 1 in Spalte a

Daraus ergibt sich eine Zahl nach dem Schema:

- a = 1000er-Stelle
- b = 100er-Stelle
- c = 10er-Stelle
- d = 1er-Stelle

Selektor		ä	а	b	С	d	Spezifität
*			0	0	0	0	0000
р			0	0	0	1	0001
p:first-child			0	0	0	2	0002
div p			0	0	0	2	0002
div p+span		0	0	0	3	0	003
h1 + *[kap=index]	0	0	1	1	0	011	
div p span.red		0	0	1	3	0	013
#name		0	1	0	0		0100
style=""			1	0	0	0	1000

Sehen wir uns die Zeile mit dem verschachteltetn Selektor div p pan.red an. Der passende XHTML-Code würde so aussehen:

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern

Ein

- -Tag in einem
- -Container, das ein -Tag mit dem class-Attribut enthält.

In der Zeile stehen drei Elementnamen (

,), die in die

Spalte d eingetragen werden, und ein Attribut (span.red steht für span [class=red], ein Tag mit dem Attribut class, das den Wert red enthält). Also wird ein gefundenes Attribut in die Spalte c eingetragen. Zusammengerechnet ergibt das 13.

Ein einfaches .red ist nur ein Attribut ohne Elementnamen, wird in die Spalte c eingetragen und ergibt 10. Somit hat div p span.red eine höhere Spezifität als .red. Das leuchtet auch ein, oder? Ein

- -Tag in einem
- -Container, das ein -Tag mit dem class-Attribut enthält, ist nun mal genauer als ein einfaches class-Attribut mit dem Wert red.

Eindeutige ID: #1117 Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2005-02-17 13:40