

Attributabhängige Selektoren

[Dieser Artikel wird noch überarbeitet]

Attributabhängige Selektoren **verknüpfen Formatierungen mit Elementen**, die ein bestimmtes Attribut oder/und ein Attribut mit einem bestimmten Wert enthalten.

Attribut Beschreibung

```
E[attr] {  
...  
}
```

Das Element muss nur das Attribut enthalten. Ob auch ein Wert übergeben wird, ist nicht relevant.

Beispiel:

```
, oder  
E[attr = "Wert"] {  
...  
}
```

Das Attribut muss den angegebenen Wert enthalten.

Beispiel:

```
E[attr ~= "Wert"] {  
...  
}
```

Das Attribut muss den Wert in einer durch Leerzeichen getrennten Liste von Werten enthalten.

Beispiel:

```
E[attr |= "Wert"] {  
...  
}
```

Das Attribut muss den angegebenen Wert exakt oder gefolgt von einem Bindestrich enthalten.

Beispiel:

oder

Dieses Beispiel weist mit `h1[title] { color:red; }` dem

-Tag eine rote Schriftfarbe zu, wenn es das title-Attribut mit einem beliebigen Wert enthält.

...

Eine rote Überschrift

Noch eine rote Überschrift

Das nächste Beispiel legt für ein

-Tag eine blaue Schriftfarbe zu, wenn es das Attribut kapitel mit dem Wert uebersicht enthält.

...

Eine blaue Überschrift

In dem dritten Beispiel wird für ein

-Tag Rahmen und Schriftfarbe festgelegt, wenn der Wert gerade in der Liste der Werte für das Attribut zeile vorkommt.

...

Mit Rahmen

Das letzte Beispiel legt für

-Tags das Schriftgewicht fett fest, wenn sie das Attribut kapitel enthalten und der zugewiesene Wert mit ueb-beginnt.

...

Schriftart fett

Eindeutige ID: #1103

Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2008-06-14 01:06