Attributabhängige Selektoren

[Dieser Artikel wird noch überarbeitet]

Attributabhängige Selektoren **verknüpfen Formatierungen mit Elementen**, die ein bestimmtes Attribut oder/und ein Attribut mit einem bestimmten Wert enthalten.

Attribut Beschreibung

```
E[attr] {
...
}
```

Das Element muss nur das Attribut enthalten. Ob auch ein Wert übergeben wird, ist nicht relevant.

Beispiel:

```
, oder
E[attr = "Wert"] {
    ...
}
```

Das Attribut muss den angegebenen Wert enthalten.

Beispiel:

```
E[attr ~= "Wert"] {
    ...
}
```

Das Attribut muss den Wert in einer durch Leerzeichen getrennten Liste von Werten enthalten.

Beispiel:

```
E[attr |= "Wert"] {
...
}
```

Das Attribut muss den angegebenen Wert exakt oder gefolgt von einem Bindestrich enthalten.

Beispiel:

Seite 1/3

Dieses Beispiel weist mit h1[title] { color:red; } dem

-Tag eine rote Schriftfarbe zu, wenn es das title-Attribut mit einem beliebigen Wert enthält.

• • •

Eine rote Überschrift

Noch eine rote Überschrift

Das nächste Beispiel legt für ein

-Tag eine blaue Schriftfarbe zu, wenn es das Attribut kapitel mit dem Wert uebersicht enthält.

• • •

Eine blaue Überschrift

In dem dritten Beispiel wird für ein

-Tag Rahmen und Schriftfarbe festgelegt, wenn der Wert gerade in der Liste der Werte für das Attribut zeile vorkommt. • • •

Mit Rahmen

Das letzte Beispiel legt für

-Tags das Schriftgewicht fett fest, wenn sie das Attribut kapitel enthalten und der zugewiesene Wert mit uebbeginnt.

• • •

Schriftart fett

Eindeutige ID: #1103 Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2008-06-14 01:06