

6.3 Sprachen

6.3.1 Sprachen - Bearbeiten

Element	Erläuterung
Name der Sprache	(Interne) Bezeichnung der Sprache
Encoding	Zu verwendetes HTML-Encoding für die Sprache.
	Für die meisten westlichen Sprachen wird iso-8859-1 verwendet, für asiatische/arabische Sprachen i.A.UTF-8. Bei chinesischen Webseiten ist neben UTF-8 auch big5 gebräuchlich.
Laufrichtung (Text)	Auswahl zwischen "links nach rechts" oder "rechts nach links" (z.B. für arabisch, hebräisch). Beeinflusst auch die Ausrichtung der Elemente im Online-Editor (wenn der Standard, tinyMCE, verwendet wird).
Aktiv	Sprachen können aktiv und inaktiv sein. Ist eine Sprache inaktiv, [TODO: Ja, was eigentlich?].
	Wichtig: Ist eine Sprache inaktiv, existieren jedoch Inhalte in der Sprache, können diese bei Kenntnis der Sprach-ID nach wie vor abgerufen werden (changelang/lang; man kann also nicht komplett Inhalte über die Sprache "unsichtbar" machen).
Format Datum/Uhrzeit	Format für Datums- und Zeitausgaben, die von Modulen zur Formatierung von entsprechenden Angaben verwendet werden kann.
Datumsformat	
Zeitformat	Format entspricht den möglichen Angaben für die Format-Angabe der PHP-strftime-Funktion (siehe http://www.php.net/manual/de/function.strftime.php).
	Beispiele: Datum/Uhrzeit: %d.%m.%Y %H:%M -> 22.11.2011 22:11 Datum: %d.%m.%Y -> 22.11.2011 Zeit: %H:%M -> 22:11
	Für Modul-Entwickler: Verwenden Sie

6.3 Sprachen

bei Ausgaben von Datums-/Zeitangaben auf Basis von Datumsangaben in der Datenbank (Spaltentyp: Date) folgende Funktion:

```
$lang = new
Language();
$lang->loadByPrimaryKey($lang);
$format = $lang->getProperties("dateformat", "full");
unset ($lang);
```

Eindeutige ID: #1189
Verfasser: Björn Behrens
Letzte Änderung: 2007-07-07 22:47