

4.1.1 Newsletter

4.1.1.3 Newsletter - Nachricht bearbeiten

Element	Erläuterung				
Betreff	Zeigt - zur Information - den aktuellen Betreff der Nachricht				
HTML-Template	<p>Auswahl des HTML-Artikels, der als Template für diesen Newsletter verwendet wird.</p> <p>Es muss ein Template gewählt und die Änderung gespeichert werden, bevor die HTML-Nachricht bearbeitet werden kann.</p> <p>Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die globale Einstellung >HTML-Newsletter< aktiviert (siehe 4.1.1.0 Newsletter - Übersicht) und als Newsletter-Typ >Text/HTML< gewählt wurde (siehe 4.1.1.1 Newsletter - Bearbeiten).</p>				
HTML-Nachricht	<p>Bereich zum Bearbeiten des HTML-Nachrichten-Textes.</p> <p>Über spezielle "Newsletter-Tags" kann die HTML-Nachricht personalisiert werden. Standardmäßig stehen Standardangaben (Name, Datum, Zeit, Anzahl der Empfänger) und Links für die Verwaltung (Abmelden, Pausieren, Fortsetzen) zur Verfügung. Die Tags werden beim Versand durch die entsprechende Information ersetzt.</p> <p>Erläuterung zu den HTML-Newsletter-Tags: [mail name="stop" type="link" {text=".." }]{Text}MAIL_STOP{Text}[/mail]</p> <table><thead><tr><th>Element</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody><tr><td>name="stop"</td><td>Element-Bezeichnung. Muss mit dem eigentlichen Newsletter-Tag übereinstimmen (siehe unten).</td></tr></tbody></table>	Element	Beschreibung	name="stop"	Element-Bezeichnung. Muss mit dem eigentlichen Newsletter-Tag übereinstimmen (siehe unten).
Element	Beschreibung				
name="stop"	Element-Bezeichnung. Muss mit dem eigentlichen Newsletter-Tag übereinstimmen (siehe unten).				

4.1.1 Newsletter

Mögliche Werte:

name (Name des Empfängers)
date
(Versanddatum)
time
(Versanduhrzeit)
number (Anzahl der Empfänger)
unsubscribe
(Account löschen)
stop (Empfang pausieren)
goon (Empfang wieder aufnehmen)
und Elemente aus Plugins

type="link"

Typkennung: z.Z. link (gibt einen Link aus) oder text (gibt den Wert als normalen Text aus)

{text="..."}

Optionale Angaben. Bei Links z.B. der Text zwischen <a...> und

{Text}

Optionalen Text. Der Text wird im Newsletter ausgegeben, könnte aber z.B. mit einem entsprechend umgesetzten Newsletter-Archiv-Ausgabe-Modul komplett mit dem Newsletter-Tag entfernt werden.

MAIL_STOP

Eigentlicher Newsletter-Tag: Position, an der die Daten (Text, Zahl oder ein Link) eingefügt wird (z.B. wird hier

4.1.1 Newsletter

MAIL_STOP durch
den Link ersetzt)

Informationen über weitere Newsletter-Tags können durch Anklicken des >Tag-Information<-Links unterhalb des HTML-Nachrichten-Feldes erhalten werden.

Wichtig: Die Newsletter-Tags für die HTML-Nachricht unterscheiden sich im Aufbau von den Tags für die Text-Nachricht. Die Text-Newsletter-Tags können auch in der HTML-Nachricht verwendet werden - es wird aber empfohlen, die speziellen HTML-Newsletter-Tags zu einzusetzen.

Wichtig: Der Verwaltungslink MAIL_CHANGE ist nach wie vor ohne Funktion und sollte nicht verwendet werden.

Tipp: Wird die Bearbeitung des Textes an dieser Stelle als ungünstig empfunden, kann der Artikel auch direkt in der HTML-Newsletter-Kategorie geändert werden (unter Content -> Artikel).

Wurden die Empfänger-Profile mit zusätzlichen Eigenschaften unter Verwendung von Plugins erweitert, stehen diese ebenfalls zum Einfügen über Tags zur Verfügung (siehe Tag-Information mit eingebundenen Plugins).

Diese Funktion steht erst zur Verfügung, wenn ein HTML-Newsletter-Template ausgewählt und diese Auswahl gespeichert wurde.

Bereich zum Bearbeiten der Newsletter Text-Nachricht.

Über spezielle "Newsletter-Tags" kann die Nachricht personalisiert werden. Standardmäßig stehen Standardangaben (Name, Datum, Zeit, Anzahl der Empfänger) und Links für die

Text-Nachricht

4.1.1 Newsletter

Verwaltung (Abmelden, Pausieren, Fortsetzen) zur Verfügung. Die Tags werden beim Versand durch die entsprechende Information ersetzt.

Informationen über die verfügbaren Newsletter-Tags erhalten Sie durch Anklicken des >Tag-Information<-Links unterhalb des Eingabefeldes.

Wichtig: Die Newsletter-Tags für die HTML-Nachricht unterscheiden sich im Aufbau von den Tags für die Text-Nachricht. Die Text-Newsletter-Tags können auch in der HTML-Nachricht verwendet werden - es wird aber empfohlen, jeweils die speziellen Newsletter-Tags zu einzusetzen.

Wichtig: Der Verwaltungslink MAIL_CHANGE ist nach wie vor ohne Funktion und sollte nicht verwendet werden.

Tipp: Wurden die Empfänger-Profile mit zusätzlichen Eigenschaften unter Verwendung von Plugins erweitert, stehen diese ebenfalls zum Einfügen über Tags zur Verfügung (siehe Tag-Information mit eingebundenen Plugins).

Eindeutige ID: #1158

Verfasser: Björn Behrens

Letzte Änderung: 2007-07-30 00:47